



Posi-Trac

Prisliste Maj 2023

Elektrisk knækstyret redskabsbærer

Indbygget controller, til identifikation af redskaberne



48V Forhjulstræk med strømbesparende styresystem, elektrisk PTO tilslutning front, 12V 600W tilslutning bag, 1 dobbeltvirkende og 1 enkeltvirkende hydraulisk udtag front, 1 enkeltvirkende bag, Grammer Maximo luftsæde, aircondition og klimaanlæg, joystick og command arm med farveskærm, LED arbejdslys for/bag, LED rotorblink, Bluetooth radio, USB stik, bakalarm, 2 justerbar arbejdsområder op til 25 km/t med speedlimit, vandpåfyldningssystem, træktøj bag, adapter til topmonterede redskaber, 750Ah batterioplader. Opladningstid 6-8 timer. A-ramme eller kuglekobling, samt tiplad. Mulighed for vægtoverføring og liftaffjedring til tunge redskaber. Bredde 118 cm - Højde 199 cm.

Posi-Trac med Rørcellebatterier 630 Ah,

Posi-Trac med Lithium Li4Po fra 42 til 60 kWh,

Kan også tilbydes baghjulsstyret model F214

Gennemsnit drift 5-8 timer med et redskab, under almindelig forhold afhængig af kørselsmønster. Temperatur og belastning.

Elektrisk Tilbehør

Incl. tilslutningskit med modem, som identificerer redskabet



GMR El Rotorklipper 150 cm
GMRTE1500LB



Caroni El Rotorklipper 150 cm
HF200019H
Hydraulisk Tilt-Up. *HF480007*



HAFog El Valseudlægger, rustfri 100 cm.
Monteringsbeslag nødvendigt
Afsætningsstativ



HAFog diagonal Sneplov 135 cm.



HAFog El Fejemaskine 135 cm, 600 mm
børster, hydraulisk sving.
HF100135LHN



Hilltip 380SS El saltspreder rustfri, GPS styret
Monteringsramme nødvendigt



52-1760 Ukrudsbørste incl. vandtank og
sprinkleranlæg
Følgende fabriksmonteret udstyr
nødvendig:
52-1735 nr. 2 dobbeltvirkende udtag front
52-1741 Jordtrykkontrol (vægtoverføring)



Varmluftanlæg for ukrudtsbekæmpelse
genbruger op til 70% af sin egen energi.
Arbejdsbredde 100 cm. Arbejdshastighed
1,5-4 km/t. Vægt 230 kg.

Lyngager 5-11, DK-2605 Brøndby

HAFog HENRIK A.

® Tlf. +45 43 96 66 11 salg@hafog.dk

www.hafog.dk