

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL	ICESTRIKER RUSTFRIT STÅL
Totalbredde	910 mm
Totallængde	1670 mm
Beholderlængde	1110 mm
Højde	730 mm
Vægt	120 kg
Kapacitet, strøget	350 l
Kapacitet, med top	380 l
Beholder	Rustfrit stål
Spredebredde	1-8 m*
Spredetallerken, diameter	390 mm
Snegl, diameter	65 mm
Materiale	Salt, sand, grus, granulat / blandet
Strømforsyning	Elektrisk 12V DC

* Spredebredden kan variere efter materiale

VÆSKESPREDNING (tilbehør)

Sprøjtemængde	3-12 l/min
Kapacitet i væsketank	150 l
Væske	Saltlage og vand**

** Der må ikke bruges brandbare væske i systemet



HillTip Oy Ab
Bockholmsvägen 6
FIN-68600 Jakobstad
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415

www.hilltip.com
info@hilltip.com

facebook.com/hilltip
youtube.com/hilltip

IMPORT:



Henrik A. Fog A/S
Lyngager 5-11
DK-2605 Brøndby

43 96 66 11
salg@hafog.dk
www.hafog.dk

Specifikationer og andre detaljer kan ændres uden varsel.



SPREDER AF RUSTFRIT STÅL



FREMSTILLET I FINLAND

380 liter • Til pickupper, Redskabsbærer, UTV'er etc. • Salt, sand, grus, blandet • Alt i rustfrit stål • GPS-speedcontrol • Valgfri befugtningsanlæg

— ICESTRIKER - RUSTFRIT STÅL —

SPREDERANVENDELSE

Vores nye spredere er bygget til at opfylde kravene til UTV'er og lette, europæiske pickupper. Takket være spredersens praktiske størrelse, passer den også til de fleste redskabsbærere og minilæssere. Perfekt til spredning på veje, parkeringspladser, fortove og cykel- og gangstier, store som små arealer.

SPREDERDESIGN

Rustfrit stål af høj kvalitet garanterer langvarig, korrosionsfri brug. Overfladen er nem at rengøre og vedligeholde, og giver et jævnt materiale-flow. Sprederen er designet til at sprede grovsand og grus, grovsalt/posesalt, sand-salt-blandinger og kunstgødning. Kan også udstyres med væske og befugtningsanlæg.



CONTROLLER MED FARVESKÆRM

Med controlleren kan man tilpasse spredearbejdet i henhold til den aktuelle situation. Automatisk GPS-hastighedskontrol justerer mængden af spredemateriale (g/m^2) i henhold til køretøjets hastighed, mens der i manuel tilstand kan indstilles en fast hastighed på sneglen. Controlleren indsamler og gemmer derudover vigtige data til en USB-hukommelse, så der kan oprettes sprederrapporter. Controlleren gør det også nemt at tænde funktioner, såsom vibrator, markerings- og arbejdslys inde fra kabinen.



Spredebredden op til 8 meter



Spredetallerken, der kan klappes op



Todelt presenning



Kroge til at fastgøre sprederen til køretøjet

SPREDERFUNKTIONER

- ✓ 12 volt motor monteret direkte på aksel til spredetallerken. Er monteret i lukket rum, sikret mod fugt og snavs.
- ✓ En vibrator forhindrer brodannelse og sikre et jævnt materialeflow selv med vådt salt – ved at ryste i forudbestemte intervaller.
- ✓ 65 mm rustfri snegl giver et effektiv materialeflow til spredetallerken.
- ✓ Omvendt V over sneglen hjælper med til at reducere tunge opstartslaster og sikre at større genstande ikke kiles fast. Alt i rustfrit stål.
- ✓ IceStriker™ er monteret med todelt presenning. Dette sikrer ingen spild i ladet på bilen.
- ✓ En afskærmning på toppen forhindrer sten og store materielle stykker i at komme ind i tragten.
- ✓ Rustfri spredetallerken, der kan klappes op.

VALGFRIT TILBEHØR

- + Nummerplade- og baglygtekit
- + Gul rotorblink
- + LED-arbejdslys
- + Bagkamera
- + Væske og befugtningsanlæg
- + Standben
- + Online data (via controlleren).